

Aquarea K-põlvkonna T-CAP
tehnoloogia integreeritud 185L
boileriga kolmefaasiline
õhk-vesi soojuspump.
Küte ja jahutus.



Komplekt

		KIT-AXC09K9E8AN	KIT-AXC12K9E8AN	KIT-AXC16K9E8AN
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)	SCOP	4.96/3.57	4.58/3.46	4.46/3.31
Küttevoimsus / COP (+7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	9.00/5.03	12.10/4.84	16.00/4.38
Küttevoimsus / COP (+7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	9.00/3.07	12.00/3.04	16.00/2.72
Küttevoimsus / COP (+2°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	9.00/3.69	12.00/3.44	16.00/3.10
Küttevoimsus / COP (+2°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	9.00/2.31	12.00/2.29	16.00/2.07
Küttevoimsus / COP (-7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	9.00/3.00	12.00/2.72	16.00/2.39
Küttevoimsus / COP (-7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	9.00/2.10	12.00/2.29	16.00/1.71
Küttevoimsus / COP (-15°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	9.00/2.61	12.00/2.45	16.00/2.32
Küttevoimsus / COP (-15°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	9.00/1.82	10.50/1.69	16.00/1.61
Jahutusvoimsus / EER (+35°C kraadi juures / Jahutusvee temperatuur 7°C)	kW / EER	8.80/3.11	10.70/2.68	13.40/2.64
Energiaklass, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++

Siseosa

		WH-ADC0912K9E8AN	WH-ADC0912K9E8AN	WH-ADC16K9E8AN
Müratase	dB(A)	33	33	33
Mõõdud (K x L x S)	mm	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602
Kaal	kg	102	102	103
A klassi tsirkulatsioonipump		Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv
	W	145	145	173
Küttevee vooluhulk (ΔT=5 K. 35°C)	L/min	25,8	34,4	45,9
Veetoru ühendus	Tolli	1.1/4	1.1/4	1.1/4
Integreeritud küttekeha võimsus	kW	9	9	9
Soovituslik elektrikaitse suurus	A	16 / 16	16 / 16	16 / 16
Tarbevee boileri suurus	L	185	185	185
Maksimaalne veetemperatuur boileris	°C	65	65	65
Tarbevee boileri materjal		Roostevaba teras	Roostevaba teras	Roostevaba teras

Välisosa

		WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8	WH-UXZ16KE8
Müratase (vastavalt standardile EN12102, EN14825)	dB(A)	51	52	55
Mõõdud	mm	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Kaal	kg	90	90	103
Külmaaine (R32) / CO2 Eq.	kg/T	1.60 / 1.080	1.60 / 1.080	1.83 / 1.235
Toru läbimõõt (vedelik / gaas)	Tolli (mm)	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Lubatud gaasitorustiku pikkus	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Kõrguste vahe (sise- ja välisosa vahel)	m	20	20	20
Torustiku pikkus tehase täitega	m	10	10	10
Lisatav gaasikogus	g/m	30	30	30
Töötemperatuuride vahemik	°C	-28 - +43	-28 - +43	-28 - +43
Väljuva vee temperatuur (Kütisel/jahutamisel)	°C	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20

5,03
COP

KÕRGE EFEKTIIVSUS

-28°C

KÕRGE EFEKTIIVSUS KÜNI

60°C

MAKSIMAALNE VEETEMPERAATUUR

A KLASSI

TSIRK. PUMP

ISEREGULEERUV

CZ-TAW1
WiFi moodul soojuspumba
juhtimiseks läbi interneti ja
nutirakenduse

