

Aquarea K-põlvkonna T-CAP tehnoloogia split kolmefaasiline õhk-vesi soojuspump. Küte ja jahutus.



Komplekt		KIT-WXC09K9E8	KIT-WXC12K9E8	KIT-WXC16K9E8
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)	SCOP	4.96 / 3.57	4.58 / 3.46	4.46 / 3.31
Küttevõimsus / COP [+7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C]	kW / COP	9.00 / 5.03	12.10 / 4.84	16.00 / 4.38
Küttevõimsus / COP [+7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C]	kW / COP	9.00 / 3.07	12.10 / 3.04	16.00 / 2.72
Küttevõimsus / COP [+2°C juures / Küttevee temperatuur 35°C]	kW / COP	9.00 / 3.69	12.00 / 3.44	16.00 / 3.10
Küttevõimsus / COP [+2°C juures / Küttevee temperatuur 55°C]	kW / COP	9.00 / 2.31	12.00 / 2.29	16.00 / 2.07
Küttevõimsus / COP [-7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C]	kW / COP	9.00 / 3.00	12.00 / 2.72	16.00 / 2.39
Küttevõimsus / COP [-7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C]	kW / COP	9.00 / 2.10	12.00 / 2.29	16.00 / 1.71
Küttevõimsus / COP [-15°C juures / Küttevee temperatuur 35°C]	kW / COP	9.00 / 2.61	12.00 / 2.45	16.00 / 2.32
Küttevõimsus / COP [-15°C juures / Küttevee temperatuur 55°C]	kW / COP	9.00 / 1.82	10.50 / 1.69	16.00 / 1.61
Jahutusvõimsus / EER [+35°C kraadi juures / Jahutusvee temperatuur 7°C]	kW / EER	8.80 / 3.11	10.70 / 2.68	13.40 / 2.64
Energiaklass, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Siseosa		WH-SXC09K9E8	WH-SXC12K9E8	WH-SXC16K9E8
Müratase	dB(A)	33	33	33
Mõõdud (K x L x S)	mm	892 x 500 x 348	892 x 500 x 348	892 x 500 x 348
Kaal	kg	41	41	41
A klassi tsirkulatsioonipump		Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv
	W	145	145	173
Küttevee vooluhulk (ΔT=5 K. 35°C)	L/min	25,8	34,4	45,9
Veetoru ühendus	Tolli	1.1/4	1.1/4	1.1/4
Integreeritud küttekeha võimsus	kW	9	9	9
Soovituslik elektrikaitsme suurus	A	16 / 16	16 / 16	16 / 16
Välisosa		WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8	WH-UXZ16KE8
Müratase (vastavalt standardile EN12102, EN14825)	dB(A)	51	52	55
Mõõdud	mm	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Kaal	kg	90	90	103
Külmaaine (R32) / CO2 Eq.	kg/T	1.60 / 1.080	1.60 / 1.080	1.83 / 1.235
Toru läbimõõt (vedelik / gaas)	Tolli (mm)	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Lubatud gaasitorustiku pikkus	m	3 - 30	3 - 30	3 - 30
Kõrguste vahe (sise- ja välisosa vahel)	m	20	20	20
Torustiku pikkus tehase täitega	m	10	10	10
Lisatav gaasikogus	g/m	30	30	30
Töötemperatuuride vahemik	°C	-28 - +43	-28 - +43	-28 - +43
Väljuva vee temperatuur (Kütisel/jahutamisel)	°C	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20

5,03
COP

KÕRGE EFEKTIIVSUS

-28°C

KÕRGE EFEKTIIVSUS KÜNI

60°C

MAKSIMAALNE VEETEMPERAATUUR

A KLASSI

TSIRK. PUMP

ISEREGULEERUV

CZ-TAW1
WiFi moodul soojuspumba
juhtimiseks läbi interneti ja
nutirakenduse

