

Aquarea K-põlvkonna kõrge efektiivsusega integreeritud boileriga ühefaasiline õhk-vesi soojuspump. Küte ja jahutus.



Komplekt		KIT-ADC03K3E5AN	KIT-ADC05K3E5AN	KIT-ADC07K3E5AN	KIT-ADC09K3E5AN
Hooajaline energiatõhusus, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)	SCOP	5.07/3.47	5.12/3.63	4.90/3.62	4.44/3.41
Küttevoimsus / COP (+7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	3.20 / 5.33	5.00 / 5.10	7.00 / 4.86	9.00 / 4.55
Küttevoimsus / COP (+7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	3.20 / 2.81	5.00 / 3.03	7.00 / 2.92	8.90 / 2.93
Küttevoimsus / COP (+2°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	3.20 / 3.64	5.00 / 3.57	6.85 / 3.43	7.00 / 3.40
Küttevoimsus / COP (+2°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	3.20 / 2.19	5.00 / 2.29	6.25 / 2.23	6.30 / 2.18
Küttevoimsus / COP (-7°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	3.30 / 2.80	5.00 / 2.79	5.75 / 2.95	6.25 / 2.84
Küttevoimsus / COP (-7°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	3.20 / 1.79	5.00 / 1.89	5.35 / 1.98	5.90 / 1.93
Küttevoimsus / COP (-15°C juures / Küttevee temperatuur 35°C)	kW / COP	3.20 / 2.34	5.00 / 2.37	5.60 / 2.35	7.40 / 2.31
Küttevoimsus / COP (-15°C juures / Küttevee temperatuur 55°C)	kW / COP	2.75 / 1.43	4.30 / 1.65	5.00 / 1.56	5.40 / 1.58
Jahutusvoimsus / EER (+35°C kraadi juures / Jahutusvee temperatuur 7°C)	kW / EER	3.20/3.52	5.00/3.05	6.70/3.03	8.20/2.72
Energiaklass, keskmine kliima (Küttevee temperatuur 35°C / 55°C)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Siseosa		WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN	WH-ADC0309K3E5AN
Müratase	dB(A)	28	28	28	28
Mõõdud (K x L x S)	mm	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602
Kaal	kg	100	100	100	100
A klassi tsirkulatsioonipump		Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv	Autom. reguleeruv
	W	30 / 120	30 / 120	30 / 120	30 / 120
Küttevee vooluhulk (ΔT=5 K, 35°C)	L/min	9,2	14,3	20,1	25,8
Veetoru ühendus	Tolli	1.1/4	1.1/4	1.1/4	1.1/4
Integreeritud küttekeha võimsus	kW	3	3	3	3
Soovituslik elektrikaitse suurus	A	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16
Tarbeveeboileri suurus	L	185	185	185	185
Maksimaalne veetemperatuur boileris	°C	65	65	65	65
Tarbeveeboileri materjal		Roostevaba teras	Roostevaba teras	Roostevaba teras	Roostevaba teras
Välisosa		WH-UDZ03KE5	WH-UDZ05KE5	WH-UDZ07KE5	WH-UDZ09KE5
Müratase (vastavalt standardile EN12102, EN14825)	dB(A)	44	48	50	51
Mõõdud	mm	622 x 824 x 298	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320
Kaal	kg	37	55	55	55
Külmaaine (R32) / CO2 Eq.	kg/T	0.90 / 0.608	1.30 / 0.878	1.30 / 0.878	1.30 / 0.878
Toru läbimõõt (vedelik / gaas)	Tolli (mm)	1 / 4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Lubatud gaasitorustiku pikkus	m	3 - 25	3 - 50	3 - 50	3 - 50
Kõrguste vahe (sise- ja välisosa vahel)	m	20	30	30	30
Torustiku pikkus tehase täitega	m	10	10	10	10
Lisatav gaasikogus	g/m	20	25	25	25
Töötemperatuuride vahemik	°C	-20 - +43	-25 - +43	-25 - +43	-25 - +43
Väljuva vee temperatuur (Kütisel/jahutamisel)	°C	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20

5,33

COP

KÕRGE EFEKTIIVSUS

-25°C

KÕRGE EFEKTIIVSUS KÜNI

60°C

MAKSIMAALNE VEETEMPERatuur

A KLASSI

TSIRK. PUMP

ISEREGULEERUV

CZ-TAW1

WiFi moodul soojuspumba juhtimiseks läbi interneti ja nutirakenduse

R32

INVERTER+

SOE TARBEVESI

MAGNETIGA VEEFILTER

SULGURKLAPP

VOOLUHULGA ANDUR

KATLA ÜHENDUS

PÄIKSENERGIA

PEENJUHTIMINE

WLAN TUGI

BMS ÜHENDUVUS

KAUGJUHTIMISE VÕIMALUS

5 AASTAT TEHASE TÄISGARANTII